



# HIDRACAR S.A.

## SISTEMA DE SEGURIDAD ANTI-EXPLOSIÓN (\*) POR INCENDIO MEDIANTE FUSIBLE DE TEMPERATURA

### FIRE OVERPRESSURE EXPLOSION RISK PREVENTION (\*) TEMPERATURE FUSE SAFETY SYSTEM

# FST-AI/PP

(\*) Our pulsation dampeners are designed with a minimum safety coefficient of 4:1 for stainless steel models and up to 8:1 for the plastic ones.

(\*) Nuestros amortiguadores de pulsaciones están diseñados con un coeficiente de seguridad mínimo de 4:1 para los de acero y de hasta 8:1 para los de plástico.



Releases the gas inside the accumulator when the surrounding temperature reaches 160° C; and this way relieves the internal pressure and prevents the risk of explosion.

Permite que el gas del interior del acumulador escape al exterior cuando la temperatura ambiente alcanza los 160° C; y así alivia la presión interior y evita una potencial explosión.



**HIDRACAR S.A.**

Pol. Ind. Les Vives – c/ Anais Nin, 14  
08295 Sant Vicenç de Castellet, Barcelona (SPAIN)  
www.hidracar.com • E-mail: [hidracar@hidracar.com](mailto:hidracar@hidracar.com)  
Tel.: +34 93 833 02 52 Fax: +34 93 833 19 50