



HIDRACAR S.A.

Direct control of crane suspended loads.

Control directo de cargas suspendidas de grúas.

Effort measurement: In electric lines, ground vehicle and boat traction, conveyor belts, traction tests,....

Medición de esfuerzos: En líneas eléctricas, de tracción en vehículos y embarcaciones, en cintas transportadoras, en pruebas de tracción,...

Standalone hydrostatic balances.

Scale accurate up to +/- 3%.

Dinamómetros autónomos. La precisión de la escala es de +/- 3%.

Calibrated at our workshop. The dial can only be changed by our staff.

Calibrados en nuestros talleres. Sólo nuestro personal puede cambiar el dial.

Security factor 4:1.

Factor de seguridad 4:1.

Weatherproof.

Resistente a la intemperie.

Heavy duty.

Robusto.

No batteries.

Sin pilas.

**LOAD
MEASURING
CYLINDER**



**CILINDRO
INDICADOR
DE CARGA**

C/DH40.6/100/2R25

HIDRACAR S.A.

Pol. Ind. Les Vives – c/ Anaïs Nin, 14

08295 Sant Vicenç de Castellet, Barcelona (SPAIN)

www.hidracar.com • E-mail: hidracar@hidracar.com

Tel.: +34 93 833 02 52 Fax: +34 93 833 19 50