



HIDRACAR S.A.

“T” ADAPTERS WITH PRESSURE GAUGE

BT#A-AI



BT#A-PC/PL



BT#A-PC/AI

ADAPTADORES EN “T” CON MANÓMETRO

“T” adapters made of stainless steel, with stainless steel pressure gauge casing; or made in PVC with either stainless steel or plastic pressure gauge casing. They are fitted with a stainless steel 1/4” BSP valve.

Adaptador en “T” de acero inoxidable con carcasa del manómetro en acero inoxidable; o en PVC con carcasas de manómetro disponibles en acero inoxidable o en plástico. Se suministran con una válvula BSP de 1/4” de acero inoxidable.

Brass pressure gauge connection.
Conexión del manómetro de latón.

Pressure gauges available for pressures (#) of: 6, 10, 16, 25, 40, 60, 100, 120, 250, 300, 400 and 600 bar (6, 10 and 16 bar for plastic adapters).

Manómetros disponibles para presiones (#) de: 6, 10, 16, 25, 40, 60, 100, 120, 250, 300, 400 y 600 bar (6, 10 y 16 bar para los de plástico).

The design pressure is 600 bar for the stainless steel adapters and 10 bar (they could possibly withstand up to 20 bar) for the PVC ones.

La presión de diseño de los adaptadores es de 600 bar para los de acero inoxidable y de 10 bar (y eventualmente de hasta 20 bar) para los de PVC.

HIDRACAR S.A.

Pol. Ind. Les Vives – c/ Anais Nin, 14
08295 Sant Vicenç de Castellet, Barcelona (SPAIN)
www.hidracar.com • E-mail: hidracar@hidracar.com
Tel.: +34 93 833 02 52 Fax: +34 93 833 19 50